



GEAR HPX 75W80

GEAR HPX 75W80 est une huile de transmission de haute qualité convenant à presque toutes les boîtes de vitesses manuelles de voitures de tourisme. Elle convient particulièrement en remplacement des huiles originales des constructeurs et réduit la complexité et l'entreposage des huiles de boîtes de vitesses. Testée sous des conditions strictes, cette huile satisfait aux exigences générales de performance de la plupart des marques et modèles de voitures, dans toutes les conditions atmosphériques.

GEAR HPX 75W80 répond aux spécifications suivantes:

- API GL 5
- MIL MIL-L-2105 C and D
- PSA (Peugeot-Citroën)
- FIAT DUCATO for transmissions
- ROVER (100/200/400 types for differential)

APPLICATIONS :

Testée dans des conditions strictes, cette huile satisfait aux exigences générales de performance de la plupart des marques et modèles, dans toutes les conditions atmosphériques.

AVANTAGES :

- Amélioration des performances par rapport aux huiles de service courantes.
- Facilité de passage des vitesses et durée de vie prolongée de la transmission.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Method	Unit	Average result
SAE-class			75W80
Density at 15°C	D4052	kg/m ³	880
Viscosity at 40°C	D445	cSt	48,3
Viscosity at 100°C	D445	cSt	8,5
Viscosity index	D2270		154
Flash point COC	D92	°C	190
Pour Point	D6892	°C	-45

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.