



TIGER C3 5W40

TIGER C3 5W40 est un lubrifiant à base synthétique spécialement développé pour répondre aux spécifications les plus sévères de VW (VW 505.01) pour les moteurs diesel. Grâce à l'utilisation des dernières technologies, cette huile procure des performances exceptionnelles dans les derniers moteurs TDI avec injecteurs-pompes et une excellente protection du catalyseur d'échappement.

TIGER C3 5W40 répond aux spécifications suivantes:

- API SN/CF
- FORD WSS-M2C 917-A
- ACEA A3/B4-04 / C3-08
- BMW LONGLIFE -04
- MB 229.31, MB 229.51
- PORSCHE A40
- VW 505.01, 502.00 / 505.00 (2005)

APPLICATIONS :

Cette huile a été spécialement mise au point pour la lubrification de tous les moteurs TDI avec injecteurs-pompes. Elle convient également à la plupart des moteurs Euro 4 des voitures de tourisme.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Grade SAE			5W40
Densité à 15°C	D4052	kg/m ³	851
Viscosité à 40°C	D445	cSt	84,7
Viscosité à 100°C	D445	cSt	13,9
Viscosité à -30°C	D5293	cP	5970
Indice de viscosité	D2270		170
Point d'éclair COC	D92	°C	235
Point d'écoulement	D6892	°C	-39
TBN	D2896	g KOH/kg	7,5
Cendres sulfatées	D874	masse %	0,8

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.