



TIGER C3 5W30

Une huile moteur universelle, synthétique, permettant une économie de carburant, développée selon les techniques les plus récentes et composée d'huiles de base spécialement sélectionnées, possédant, par nature, un indice élevé de viscosité, auxquelles des additifs de pointe sont ajoutés pour obtenir les caractéristiques suivantes:

- économie de carburant
- un indice de viscosité très élevé et stable
- une grande résistance au «shearing»
- un démarrage à froid facile
- une pellicule de lubrification sûre en cas de très hautes températures de fonctionnement
- diminution de la formation des restes de combustion
- un très bon effet détergent et dispersant
- une très bonne puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse

TIGER C3 5W30 répond aux spécifications suivantes:

- ACEA C3
- API SN
- MB-Approval 229.51
- VW 502.00/505.00/505.01
- Dexos 2
- BMW LL-04

APPLICATIONS :

Une huile moteur synthétique universelle permettant une économie de carburant, spécialement développée pour le vaporisateur à pompe des moteurs diesel dans les voitures de tourisme. De plus, cette huile de lubrification convient parfaitement aux moteurs à essence, GPL et diesel, tant avec que sans turbo-compresseur. Comme cette huile satisfait aux exigences des différents fabricants automobiles, ce produit a un large champ d'application.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES :

<i>Test</i>	<i>Méthode</i>	<i>Unité</i>	<i>Résultat moyen</i>
Densité à 15°C		kg/l	0,851
Viscosité à -30°C		mPa.s	6000
Viscosité à 40°C		mm ² /s	69,1
Viscosité à 100°C		mm ² /s	12,3
Indice de viscosité			178
Point d'éclair COC		°C	230
Point d'écoulement		°C	-36
Alcalinité		mg KOH/g	7,4
Cendres sulfatées		masse %	0,78

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.